



JA-110N-DIN Zbernicový výkonový modul PG výstupu

Výkonový modul výstupu JA-110N-DIN je určený **pre montáž na DIN lištu**. Poskytuje prepínací kontakt výstupného silového relé, ktoré kopíruje stav priradeného výstupu ústredne. Môže slúžiť napr. na ovládanie osvetlenia, ventilátora a pod.

Modul sa pripája na zbernicu systému, z ktorej je aj napájaný.

Do systému sa učí a obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)	
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté)	5 mA / 45 mA	
Prúdová spotreba pre výber kábla	45 mA	
Zaťažiteľnosť kontaktov relé (galvanicky aj bezpečnostne oddelené od zbernice) - trieda ochrany II:		
Maximálne spínané napätie	250 V AC / 24V DC	
Odporová záťaž ($\cos\varphi=1$)	max.16 A	
Indukčná, kapacitná záťaž ($\cos\varphi=0,4$)	max. 8 A	
Halogénové osvetlenie	max. 1000 W	
Jednosmerný DC	384 W	
Minimálny DC spínaný výkon	0.5 W	
Prierez pripájaných vodičov	max. 2 x 1,5 mm ²	max. 1 x 2,5 mm ²
Rozmery	90 x 64 x 18 mm	
Prostredie	vnútorné všeobecné	
Rozsah pracovných teplôt	-10 až + 40 °C	
Krytie	IP-20	
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1 DIN lišta EN60715	