



JA-111H TRB Zbernicový modul pripojenia drôtového detektora

Modul JA-111H TRB slúži na pripojenie ľubovoľného drôtového detektora (s kontaktnými alebo impulznými výstupmi) k systému JABLOTRON 100 a poskytuje pre neho napájanie. Tento vstavaný modul možno umiestniť priamo do detektora.

Jeden vstup modulu má pevnú reakciu Sabotáž, druhý vstup hlási poplachovú reakciu a tretí vstup slúži buď na hlásenie poruchy pripojeného zariadenia alebo na hlásenie špeciálnej reakcie "Masking" (pre detektory s funkciou Antimasking).

Modul je možné rovnako využiť pre pripojenie roletového detektora CT-01.

Modulom možno ovládať programovateľné výstupy PG.

Umožňuje nastavenie minimálnej doby aktivácie pre spustenie poplachu (0,1s - 300 s).

Modul má stavovú aj impulznú aktiváciu.

Modul je komponentom systému JABLOTRON 100, je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické údaje

Kompatibilný s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie	ze sběrnice ústředny 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA + spotreba ovládacieho zariadenia
Prúdová spotreba pre voľbu kábla	12 mA + spotreba ovládacieho zariadenia
Maximálne prípustné zaťaženie pripojeným prvkom	50 mA
Rozmery	16 x 30 x 12 mm
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II podľa:
STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 (ACE typ B)	
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022