



JA-111TH Zbernícový detektor teploty

Na základe zmeranej teploty umožňuje ovládať kúrenie pomocou programovateľného výstupu ústredne. Všetky funkcie sa nastavujú v MyJABLOTRON, takže užívateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek všetko sledovať a ovládať.

Pre správnu funkciu je nutné pre komunikáciu s MyJABLOTRON využívať ako GSM, tak aj LAN komunikátor. Funkcia spínania programovateľného výstupu nie je zaručené v prípade poruchy externej komunikácie alebo výpadku serverov.

- Až 2 teplomery k ústredni môžu vzdialene ovládať programovateľný výstup
- Manuálny režim riadenia teploty
- Notifikácie pri prekročení alebo nedosiahnutí nastavených teplôt

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne	12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	5 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla	5 mA
Rozmery	55 x 27 x 16 mm
Rozsah meraných teplôt	-20 °C až +70 °C
Rozsah pracovných teplôt	-20 °C až +70 °C
Presnosť merania v rozsahu pracovných teplôt	± 0,5 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022