



## JA-112E Zbernicový prístupový modul RFID

JA-112E je zbernicový prístupový modul s ovládacím segmentom a RFID čítačkou. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.

Počet ovládacích segmentov JA-112E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

### Technické údaje

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Napájanie                             | zo zbernice ústredne (9...15 V)                                |
| Prúdová spotreba pri zálohe (kludová) | 10 mA  |
| Prúdová spotreba pre výber kábla      | 15 mA  |
| Každý ďalší ovládací segment          | 0,5 mA   |
| Pracovná frekvencie RFID              | 125 kHz  |
| Rozsah pracovných teplôt              | -10 až +40 °C  |
| Prostredie podľa                      | STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné                          |
| Klasifikácia                          | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1,<br>STN EN 50131-3               |
| Ďalej spĺňa                           | STN EN 300330, STN EN 50130-4,<br>STN EN 55022, STN EN 60950-1 |
| Podmienky prevádzky                   | ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11                                      |