



JA-122E-NFC Zbernicová vonkajšia RFID čítačka 13,56 MHz

Čítačku bezdotykových čipov možno použiť na **aktivovanie PG výstupu a tým napr. ovládanie prístupu (dverného zámku)**. Disponuje iba čítacou plochou a optickou signalizáciou stavu.

Technické údaje

Napájanie

zo zbernice ústredne, 12 V DC (8-15 V)

Menovitý prúd

12 mA

Maximálny prúd

60 mA

Typ ovládacieho zariadenia

B

Pracovná frekvencia čítačky

13,56 MHz

Max. intenzita mag. poľa čítačky

10,37 dBuA/m (3 m)

Kompatibilné čipy

NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID

Rozmery

46 x 151,5 x 25 mm

Hmotnosť

193 g

Dĺžka pripojovacieho kábla

3,0 m

Rozsah pracovných teplôt

-25 °C až +60 °C

Relatívna vlhkosť

75% bez kondenzácie

Prostredie podľa EN 50131-1

IV. vonkajšie všeobecné

Klasifikácia

stupeň 2 podľa EN 50131-1, EN 50131-3

Spĺňa

ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN-55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Odporúčaná skrutka

3 x Ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

MIFARE® je registrovaná obchodná známka spoločnosti NXP B.V. Spoločnosti NXP B.V. a Jablotron Alarms a.s. nie sú nijak pridružené.

