



JA-122E Zbernicová vonkajšia čítačka RFID

Čítačku RFID bezdrôtových čipov JA-122E je možné použiť **na aktivácií PG výstupov. Je možné ju použiť napr. k ovládaniu prístupu (otváranie dverného zámku)**. Disponuje čítacou plochou a optickou signalizáciou stavu.

Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kludová)	15 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	15 mA
Krytie podľa STN EN 60529	IP65
Mechanická odolnosť podľa STN EN 50102	IK08
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
RFID karty	Jablotron 100
Rozmery	46 x 151,5 x 22,5 mm
Dĺžka pripájacieho kábla	3,0 m
Rozsah pracovných teplôt	-25 až +60 °C
Prostredie podľa STN EN 50131-1	IV. vonkajšie všeobecné
Klasifikácia podľa	stupeň 2
Ďalej spíňa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11