



JA-123E-NFC Zbernicová vonkajšia klávesnica s RFID čítačkou 13,56 MHz

Klávesnica s čítačkou bezdotykových čipov možno použiť na **aktiváciu PG výstupov a tým napr. ovládanie prístupu (dverného zámku) alebo na ovládanie zabezpečovacieho systému.**

Popis

Klávesnica má jeden ovládací segment, čítací plochu a optickú signalizáciu stavu systému.

Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne, 12 V DC (8-15 V)
Menovitý prúd	15 mA
Maximálny prúd	80 mA
Typ ovládacieho zariadenie	B
Pracovný frekvencia čítačky	13,56 MHz
Max. intenzita mag. poľa čítačky	10,37 dBuA/m (3 m)
Kompatibilné čipy	NFC, Mifare® Classic, Mifare® DESFire® 4, 7 Byte UID
Rozmery	46 x 151,5 x 25 mm
Hmotnosť	196 g
Dĺžka pripojovacieho kábla	3,0 m
Rozsah pracovných teplôt	-25 °C až +60 °C
Relatívna vlhkosť	75% bez kondenzácie
Prostredie podľa EN 50131-1	IV. vonkajšie všeobecné
Klasifikácia	stupeň 2 podľa EN 50131-1, EN 50131-3
Ďalej spĺňa	EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Odporúčená skrutka

3 x Ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

MIFARE® je registrovaná obchodná známka spoločnosti NXP B.V. Spoločnosti NXP B.V. a Jablotron Alarms a.s. nie sú nijak pridružené.