



JA-150P Bezdrotový PIR detektor pohybu

JA-150P je **bezdrotový PIR detektor pohybu určený na ochranu interiérov** prostredníctvom infrapasívnej detekcie pohybu osôb v priestore. Charakteristiky detekcie možno optimalizovať pomocou výmenných šošoviek.

Prostredníctvom výmenných šošoviek možno detektor upraviť na ochranu dlhých chodieb, eliminovať spúšťanie poplachu pohybom domáceho zvieratá alebo strážiť vertikálnou záclonou. Stupeň odolnosti proti falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach. Detektor je napájaný dvomi alkalickými batériami.

Režim **SMARTWATCH** je určený na trvalé sledovanie pohybu vo vymedzenom priestore. Ak je detegovaný trvalý pohyb, odošlú sa tri hlásenia po 20 s, ďalšie hlásenie sa posiela až po 2 minútach. Ak nie je trvalý pohyb detegovaný počas 10 minút, znova sa spustí režim tri hlásenia po 20 s.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Voliteľné šošovky:

- JS-7904 - chodbová
- JS-7910 - zvieracia
- JS-7902 - záclonová

Technické údaje

Napájanie	2 x alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V 2400mAh
Typická životnosť batérií	cca 2 roky (najdlhšie v režime smartwatch)
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah	cca 300 m (voľný terén)
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 m nad úrovňou podlahy
Úhol detekcie / detekčné pokrytie	110° / 12 m (so základnou šošovkou)
Rozmery	95 x 60 x 55 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Prostredie	podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34/2012