

Bezdrôtová čítačka čipov pre ovládanie sekcie

Kód: JA-151E

Maximálna používateľská jednoduchosť, stačí priložiť čip a stlačiť. Cenovo výhodné riešenie, ideálne pre najmenšie systémy alebo vedľajšie ovládanie jednej sekcie, napríklad konkrétnej kancelárie, skladu či garáže. Výrobok je kompatibilný iba s ústredňami JA-103K, JA-107K, JA-102K a JA-152KR.



Popis produktu:

Čítačka ovláda a indikuje 1 sekciu v systéme JABLOTRON 100+ alebo Mercury. Zabezpečenie je voliteľne dostupné bez autorizácie, odistenie je možné pri príchodovom oneskorení len priložením čipu.

Podporuje čipy štandardu MIFARE (13,56 MHz), napríklad JA-193J, JA-196J, JA-197J a JA-198J z našej ponuky.

Aktuálny stav sekcie je prehľadne indikovaný červenou, oranžovou alebo zelenou farbou vrátane akustického doprovodu, podľa štandardu našich klávesníc.

Technické informácie:

Napájanie	3x Alkalická batéria, typ LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia.
Typická životnosť batérií	cca 1 rok (pri 1 aktivácii denne)
Detekcia nízkeho napätia batérií	<3,75 V
Menovitý odber prúdu	94 µA
Maximálny odber prúdu	100 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximálny rádiový výkon (ERP)	<25 mW
Komunikačný dosah	300 m (voľný priestor)
Pracovná frekvencia NFC	13,56 MHz
Max. intenzita magnetického poľa NFC	-10 dBµA/m v 10 m
Rozmery	81 x 81 x 39 mm
Hmotnosť (bez batérií)	64 g
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C do +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie
Spĺňa	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1, -2, EN IEC 63000, EN 62311

**Podmienky prevádzky podľa
Všeobecného oprávnenia**

ČTÚ č. VO-R/10

Odporúčaný skrutka

2x Ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)
