



JA-151IR Bezdrôtová 4-lúčová infra závora

Bezdrôtová 4-lúčová infra závora JA-151IR je určená na **indikáciu narušenia priestoru**. Batérie nie sú súčasťou dodávky.

Jedná sa o výrobok firmy Optex, doplnený vysielačmi kompatibilnými so systémom JABLOTRON 100. Štvor-lúčová optika zabezpečuje vysokú odolnosť proti falošným poplachom alebo nežiadúcej detekcie malých živočíchov. Závora obsadí v systéme dve pozície. Rádiové vysielače pravidelne hlásia svoj stav kontrolným prenosom ústredne systému.

Detektor je určený pre montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Technické údaje

Napájanie

4x(8x) Lítiová batéria typ LSH20 (3,6 V 13 Ah),
batérie nie sú súčasťou dodávky

Priemerná doba životnosti batérií

cca 3 roky* (6 rokov)*

* pri nastavenom úspornom režime 120s

Pracovná frekvencia

868,1 MHz, protokol JABLOTRON 100

Rádiový dosah - vzdialený od ústredne

až 300 m na priamu viditeľnosť

Parametre závory Optex

Vzdialenosť jednotiek závory

max. 100 m

Montážna výška závory

0,7 – 1,0 m

Rýchlosť pohybu objektu

podľa nastavenia

Krytie detektora

IP65

Max. relatívna vlhkosť prostredia

95%

Váha (prijímača + vysielač)

3300 g

Trieda prostredia podľa STN EN 50131-1

IV

Rozsah pracovných teplôt

-20°C až +60°C

Stupeň zabezpečenia

podľa OPTEX

Spĺňa

STN EN 300220, STN EN 50130-4, EN 55022

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR-34/2012