



JA-153E Bezdrôtový prístupový modul s klávesnicou a RFID

JA-153E je obojsmerne komunikujúci bezdrôtový prístupový modul s klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovkej aktivácie vstupom do objektu – Smart Radio Wake-up (SRW) – umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia.

Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie	2 × alkalická batéria AA 1,5 V
Typická životnosť batérií	1 rok
Pracovná frekvencia	obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz
Komunikačný dosah	do 200 metrov
Rozmery	102 × 98 × 33 mm
Úroveň zabezpečenia	stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Prostredie podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3	II, vnútorné všeobecné
Prevádzková teplota	–10 až 40 °C
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34/2012