



JA-155E-AN Bezdrôtový prístupový modul štvorsegmentový s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou - antracitová

Klávesnica je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON slúžiaci na ovládanie a signalizáciu aktuálneho stavu systému. Je vybavená štyrmi segmentami. Ich popisy sa zobrazujú na LCD displeji. Výrobok je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K.

○ [Prohlášení o shodě - JA-155E-AN \(PDF 690,47 kB\)](#)

Technické údaje

Typ ovládacieho zariadenia

B

Napájanie

4 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V
 Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia

Typická životnosť batérie

1-2 roky podľa nastavenia

Detekcia nízkeho napätia batérií

<4,5 V

Menovitý odber prúdu

245 μ A

Maximálny odber prúdu

115 mA

Príkion pri použití externého napájania

0,5 W

Komunikačná frekvencia

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Maximálny rádiový výkon (ERP)

<25 mW

Komunikačný dosah

cca 200 m (voľný terén)

Pracovná frekvencia RFID

125 kHz

Maximálna intenzita magnetického poľa RFID

-5,4 dB μ A/m (vo vzd. 10 m)

Rozmery

102 x 145 x 33 mm

Hmotnosť (bez batérií)

285 g

Klasifikácia

stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)

Prostredie

vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025),
Spĺňa	ETSI EN 300 220-1,-2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,
Podmienky prevádzky	podľa Všeobecného povolenia č. VPR 03/2023
Odporučená skrutka	4 x ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)