

Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID - Antracitová

Kód: JA-156E-AN



Klávesnica je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON. Slúži na ovládanie systému pomocou dotykovej obrazovky, ktorá zobrazuje stav systému a jeho komponentov po platnej autorizácii. Výrobok je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.

Popis produktu:

Technické informácie:

Typ ovládacieho zariadenia (ACE) typ B

Napájanie z externého zdroja +12 V DC (8 - 15 V)
Typ A (podľa EN 50131-6)
Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia.

Zálohovacia batéria Li-Ion Polymérová batéria

Napätie/kapacita 3,7 V / 2500 mAh, odporučený typ BAT-3V7-2500

Maximálna kapacita 2520 mAh

Minimálna kapacita 2500 mAh

Typická výdrž akumulátora >48 hodín

Detekcia nízkeho napätia / zvlnenie 3,52 V / 3,85-3,95 V

Maximálna doba dobitia akumulátora na 80% kapacity 6-7 hodín

Menovitý odber prúdu (vypnutý displej) 58 mA

Maximálny odber prúdu (zapnutý displej) 280 mA

Komunikačná frekvencia 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Maximálny rádiový výkon (ERP) <25 mW

Komunikačný dosah cca 200 m (voľný terén)

Pracovná frekvencia RFID 125 kHz

Maximálna intenzita magnetického poľa RFID	-5,4 dBμA/m (vo vzd. 10 m)
Rozmery	95 x 183 x 30 mm
Hmotnosť (bez akumulátora)	258 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné
Rozsah pracovných teplôt	0 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR-03/2023 a VPR-06/2023