

# Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID - Sivá

Kód: JA-156E-GR



Klávesnica je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON. Slúži na ovládanie systému pomocou dotykovej obrazovky, ktorá zobrazuje stav systému a jeho komponentov po platnej autorizácii. Výrobok je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.

## Popis produktu:

## Technické informácie:

**Typ ovládacieho zariadenia (ACE)** typ B

**Napájanie** z externého zdroja +12 V DC (8 - 15 V)  
Typ A (podľa EN 50131-6)  
Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia.

**Zálohovacia batéria** Li-Ion Polymérová batéria

**Napätie/kapacita** 3,7 V/ 2500 mAh, odporučený typ BAT-3V7-2500

**Maximálna kapacita** 2520 mAh

**Minimálna kapacita** 2500 mAh

**Typická výdrž akumulátora** >48 hodín

**Detekcia nízkeho napätia / zvlnenie** 3,52 V / 3,85-3,95 V

**Maximálna doba dobitia akumulátora na 80% kapacity** 6-7 hodín

**Menovitý odber prúdu (vypnutý displej)** 58 mA

**Maximálny odber prúdu (zapnutý displej)** 280 mA

**Komunikačná frekvencia** 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

**Maximálny rádiový výkon (ERP)** <25 mW

**Komunikačný dosah** cca 200 m (voľný terén)

**Pracovná frekvencia RFID** 125 kHz

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maximálna intenzita magnetického poľa RFID</b> | -5,4 dBμA/m (vo vzd. 10 m)                                                                                                               |
| <b>Rozmery</b>                                    | 95 x 183 x 30 mm                                                                                                                         |
| <b>Hmotnosť (bez akumulátora)</b>                 | 258 g                                                                                                                                    |
| <b>Klasifikácia</b>                               | stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)                                                                          |
| <b>Prostredie</b>                                 | vnútorné                                                                                                                                 |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>                   | 0 °C až +40 °C                                                                                                                           |
| <b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>              | 75% RH, bez kondenzácie                                                                                                                  |
| <b>Certifikačný orgán</b>                         | Trezor Test s.r.o. (č. 3025)                                                                                                             |
| <b>Spĺňa</b>                                      | ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6 |
| <b>Podmienky prevádzky</b>                        | TÚSR č. VPR-03/2023 a VPR-06/2023                                                                                                        |