



## JA-190X Modul telefónneho komunikátora

Ústredňa s týmto modulom **odovzdáva poplachové hlasové správy, komunikuje s pultom centralizovanej ochrany a umožňuje vzdialený prístup**. Komunikátor pracuje len s tónovou voľbou. Je vybavený základnou prepäťovou ochranou a je určený len pre staršie verzie ústrední JA-101Kxx a JA-106Kxx.

o [Prohlášení o shodě - JA-190X \(PDF 312,26 kB\)](#)



### Popis

Komunikátor pre pripojenie pevnej telefónnej linky sa zapája do ústredne systému JABLOTRON 100+ (len pre JA-101Kxx a JA-106Kxx). Modul umožňuje komunikáciu prostredníctvom ContactID protokolu na PCO a odosielanie hlasových správ zákazníkom.

### Technické údaje

**Spôsob telefónnej voľby**

DTMF

**Detekcia prítomnosti telefónnej linky**

volliteľný parameter

**Počet vytáčených čísiel pre hlasové správy s JA-101K**

8

**Počet vytáčených čísiel pre hlasové správy s JA-106K**

15

**Digitálny prenos na pult centralizovanej ochrany**

protokol CID, SIA

**Spĺňa**

STN EN 50131-1, zabezpečenie stupeň 2

**Trieda prenosového systému - hlasová komunikácia**

ATS 2

**Trieda prenosového systému - digitálna komunikácia**

ATS 4

**Prostredie - trieda**

II vnútorné všeobecné (-10°C až +40°C)

**Pripája sa**

analog. rozhranie podľa EN 301437, TBR 21

**Ďalej spĺňa**

STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1