

Záplavový detektor LD-81

Detektor slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (sklad, kúpeľňa atď.) vodou. Túto informáciu možno prostredníctvom zabezpečovacieho systému hlásiť ďalej napr. SMS správou, prenosom na PCO, zopnutím PG výstupu atď. Je určený na použitie so systémom OASiS. Pripája sa k bezdrôtovému detektoru JA-81M - červený vodič do svoriek IN1 a čierny do svoriek GND. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor vyšle signál aktivácia. Deaktivácia detektora sa vyšle po rozpojení elektród (vysušení vody). Detektor je napájaný priamo z JA-81M a pre svoju činnosť nepotrebuje žiadny iný zdroj energie.

Detektor LD-81 možno použiť aj s detektorom JA-60N pre systémy JA-6x PROFI a MAESTRO za predpokladu, že vložíte odpor 4k7 do série medzi svorku INP a červený vodič detektora. Čierny vodič zapojte do svorky GND.

Technické parametre

Pracovné prostredie

Napájanie

Pracovná teplota

Detektor

Spíňa

vnútorné

12 Vjs. $\pm 15\%$; 2 mA

-10 až +40 °C


reaguje na zaplavenie vodou

STN EN50130-4, STN EN 55022

Výrobok vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 2004/108/EC (NV č. 194/2005 Z.z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.



Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte na zbernom mieste elektronického odpadu.



Jablotron Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14

010 01 Žilina

Tel.: 041/ 5640 263-5

Fax.: 041/ 5640 261

jablotron@jablotron.sk

www.jablotron.sk



JABLOTRON

MZZ 53300