

DETEKTORY - DUÁLNA TECHNOLOGIA

Mouse

Spĺňa EN 50131-2-4

STUPEŇ 3
(Mouse 02 - Mouse 02/P)



Odolnosť Proti Malým Zvieratám
(PET IMUNITA)




Protimaskovacia
Ochrana



Jednoduchá
montáž
bez skrutiek




RFI digitálna
ochrana



Digitálna ochrana
proti bielemu svetlu



Nový sabotážny kontakt



Vyvažovacie rezistory
na doske

KONZOLA SN2
(držiak na stenu)



KONZOLA SN4
(stenový / stropný držiak)





Mouse02

EN 50131-2-4 / STUPEŇ 3
Duálna Technológia
PROTIMASKOVACIA ochrana
s vyvažovacími rezistormi

Mouse02/P

EN 50131-2-4 / STUPEŇ 3
Duálna Technológia
PROTIMASKOVACIA ochrana
s vyvažovacími rezistormi
PET IMUNITA do 15 kg



Mouse09

EN 50131-2-4 / STUPEŇ 2
Duálna Technológia
s vyvažovacími rezistormi

Mouse09/P

EN 50131-2-4 / STUPEŇ 2
Duálna Technológia
s vyvažovacími rezistormi
PET IMUNITA do 15 kg



Mouse02 je detektor s duálnou a **protimaskovacou** technológiou, analytickým systémom, ktorý zahrňuje dva najdôležitejšie faktory, ktoré nastávajú pri pohybe: rýchlosť a intenzita. Je schopný súčasne porovnať tieto dve informácie, detektor je schopný rozpoznať opakujúce sa pohyby po vniknutí a znížiť tak percento falošných poplachov. Digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Je osadený internými vyvažovacími rezistormi. Má dosah 15m s uhlom záberu 90° a špeciálnu šošovku proti podlezaniu.

Farebné prevedenie: biela

Mouse09 je detektor s duálnou technológiou, analytickým systémom, ktorý zahrňuje dva najdôležitejšie faktory, ktoré nastávajú pri pohybe: rýchlosť a intenzita. Je schopný súčasne porovnať tieto dve informácie, detektor je schopný rozpoznať opakujúce sa pohyby po vniknutí a znížiť tak percento falošných poplachov. Digitálny termo kompenzačný systém garantuje vysokú efektívnosť. Je osadený internými vyvažovacími rezistormi. Má dosah 15m s uhlom záberu 90° a špeciálnu šošovku proti podlezaniu.

Farebné prevedenie: biela

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	MOUSE 02	MOUSE 09	MOUSE 02/P	MOUSE 09/P
EN 50131-2-4 / STUPEŇ 2	-	ÁNO	-	ÁNO
EN 50131-2-4 / STUPEŇ 3	ÁNO	-	ÁNO	-
DOSAH	15 m	15 m	15 m	15 m
UHOL ZÁBERU	90°	90°	90°	90°
ČAS AKTIVÁCIE POPLACHU	2"	2"	2"	2"
TEST FUNKČNOSTI	ÁNO	-	ÁNO	-
KROKOVÝ TEST LED (MW & PIR)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
MIKROVLNNÁ FREKVENCIA	9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz			
STAVOVÉ RELÉ	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
VSTAVANÉ VYVAŽOVACIE REZISTORY	1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2			
OCHRANA PROTI PODLEZENIU	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
PROTI SABOTÁŽNY KONTAKT	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
PROTIMASKOVACIA OCHRANA	ÁNO	-	ÁNO	-
POČÍTADLO PULZOV	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
RFI OCHRANA	30 V/m	30 V/m	30 V/m	30 V/m
TEPLOTNÁ KOMPENZÁCIA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DIGITÁLNA ANALÝZA	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DOSTUPNÁ KONZOLA (STENA/STROP)	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
NAPÁJANIE	13.8 VDC	13.8 VDC	13.8 VDC	13.8 VDC
ODBER	23 mA	23 mA	23 mA	23 mA
SKELET SNÍMAČA	ABS	ABS	ABS	ABS
PET IMUNITA	-	-	ÁNO	ÁNO
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	od -10 °C do +40 °C			
ROZMERY	110 V x 60 Š x 46 H mm			