

## DETEKTORY ROZBITIA SKLA - DUÁLNA TECHNOLOGIA


# MouseGS

Spĺňa EN 50131



Jednoduchá  
montáž  
bez skrutiek

Duálna tech. analýza  
MIKROFÓN a PIR



Digitálna ochrana  
proti bielemu svetlu



Odolnosť Proti Malým Zvieratám  
(PET IMUNITA)



RFI digitálna  
ochrana

KONZOLA SN2  
(držák na stenu)



KONZOLA SN4  
(stenový / stropný držák)





## Mouse GS

Spĺňa EN 50131  
PIR a mikrofón  
detektor rozbitia skla

**MouseGS** je detektor s duálnou technológiou zahrňuje, PIR a mikrofónnu časť pre oznámenie informácie o otrase a rozbití skla. Umožňuje nezávislé nastavenie pre sekcie PIR a mikrofónu. Maximálny rozsah mikrofónu je 10m, rozsah infračerveného snímača je približne 15m. Nastavenie sekcií mikrofónu buď pre rozbitie skla či otrasy a rozbitie skla. Schopnosť nastavenia filtra, zvýrazní efektívitu rozpoznávania rozbitia skla / poškodenia.  
**Farebné prevedenie:** biela

## Mouse GS/P

Spĺňa EN 50131  
PIR a mikrofón  
detektor rozbitia skla  
PET IMUNITA do 15 kg



**MouseGS/P** je detektor s duálnou technológiou zahrňuje, PIR a mikrofónnu časť pre oznámenie informácie o otrase a rozbití skla. Umožňuje nezávislé nastavenie pre sekcie PIR a mikrofónu. Maximálny rozsah mikrofónu je 10m, rozsah infračerveného snímača je približne 15m. Nastavenie sekcií mikrofónu buď pre rozbitie skla či otrasy a rozbitie skla. Schopnosť nastavenia filtra, zvýrazní efektívitu rozpoznávania rozbitia skla / poškodenia. Pet imunita do 15 kg  
**Farebné prevedenie:** biela

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	MOUSE GS	MOUSE GS/P
NAPÁJANIE	13.8 VDC	13.8 VDC
ODBER	23 mA	23 mA
DOSAH PIR	3 - 15 m	3 - 15 m
DOSAH MIKROFÓNU	10 m	10 m
UHOL ZÁBERU	90°	90°
ČAS AKTIVÁCIE POPLACHU	2"	2"
KROKOVÝ TEST LED (MW & PIR)	ÁNO	ÁNO
OCHRANA PROTI PODLEZENIU	ÁNO	ÁNO
PROTI SABOTÁŽNY KONTAKT	ÁNO	ÁNO
RFI OCHRANA	30 V/m	30 V/m
TEPLOTNÁ KOMPENZÁCIA	ÁNO	ÁNO
DIGITÁLNA ANALÝZA	ÁNO	ÁNO
DOSTUPNÁ KONZOLA (STENA/STROP)	ÁNO	ÁNO
SKELET SNÍMAČA	ABS	ABS
PET IMUNUTA	-	ÁNO
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA	od -10 °C do +40 °C	od -10 °C do +40 °C
ROZMERY	110 V x 60 Š x 46 H mm	110 V x 60 Š x 46 H mm