


OZNAČENIE: **PSDC05125T** v.1.0/V
TYP: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC** Zdroj pre 5 kamier HD

SK**



Vlastnosti zdroja:

- výstupy napájania 5x1A/12V DC na napájanie 5 kamier HD
- regulácia výstupného napätia 12V±15V DC
- 5 výstupov zabezpečených topikovými poistkami 1A
- široký rozsah napätia napájania 85÷264V AC
- vysoká účinnosť 80%
- optická signalizácia LED
- zabezpečenia:
 - proti skratu SCP
 - nadnapäťové OVP
 - prepäťové
 - proti preťaženiu OLP
- záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS

Stabilizovaný zdroj **PSDC05125T** je určený napájanie kamier HD alebo iných zariadení vyžadujúcich stabilizované napätie s hodnotou **12V DC**. Rozsah regulácia výstupného napätia je regulovaný potenciometrom v rozsahu **12V±15V DC**. Zdroj má 5 výstupov nezávisle zabezpečené topikovými poistkami. Porucha (skrat) v obvode výstupu spôsobí prepálenie topikovej poistky a odpojenie obvodu od napájania DC (+U). Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke so signalizačným panelom.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
Napätie napájania	85÷264V AC
Odber prúdu	0,6A@230VAC max.
Výkon zdroja	60 W max.
Účinnosť	80%
Výstupné napätie	12V DC
Výstupný prúd	5x 1A ($\Sigma I = 5A$) max. @12V
Rozsah regulácie výstupného napätia	12÷15V DC
Napätie vibrácií	100mV p-p max.
Zabezpečenie pred skratom SCP	LIŠTY LB5 5x F 1A (topiková poistka) MODUL ZDROJA 105% ÷ 150% výkonu zdroja, elektronické obmedzenie prúdu
Zabezpečenie pred preťažením OLP	105% ÷ 150% výkonu zdroja, elektronické obmedzenie prúdu
Zabezpečenie proti prepätiu	varistory
Zabezpečenie pred nadnapätím OVP	>16V (automatický návrat)
Optická signalizácia	Áno - LED-ky
Pracovné podmienky:	II trieda prostredia, -10 °C÷50 °C vlhkosť ovzdušia 20%...90%, bez kondenzácie
Skrinka	Oceľový plech, DC01 0,7mm farba RAL 9003
Rozmery skrinky	230 x 176 x 51+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Hmotnosť netto/brutto	1,30 / 1,45 kg
Zatváranie	Skrutka (spredu)
Vyhlasenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	Skrinka má dištančné oddialenie od steny na privedenie kabeláže. Chladenie zdroja: konvenčné.